

Alüminyum Levha Teknik Bilgileri

Teknik bilgi özeti

Yüksek korozyon direnci, mükemmel şekillendirilebilirlik ve hafif yapısıyla alüminyum levhalar; endüstriyel ve mimari uygulamalarda güvenilir çözümler sunar.

Farklı alaşım, kalınlık ve yüzey seçenekleriyle alüminyum levhalar; korozyon direnci, hafiflik ve yüksek işlenebilirlik avantajı sağlar.

Alüminyum çeta; levha grubunun kaymazlık gerektiren zemin, basamak, araç kasası ve platform uygulamalarına yönelik kabartmalı yüzey seçeneğidir. Tek, iki veya beş baklava desenli olarak; projeye uygun alaşım, kalınlık ve ebatla hazırlanır.

Uzman ekibimizle hızlı teklif alın, projenize değer katın.

Alüminyum levha teknik özellikleri

Özellik	Değer
Alaşım	1XXX, 3XXX, 5XXX, 8XXX
Kondüsyon	H14, H24, H32, H111, H112, F
Kalınlık	0,20–10,00 mm
Genişlik	1000–2000 mm
Yüzey	Düz, Gofraj, Çeta
Özel Kesim	İhtiyacınıza uygun ebatlarda kesim yapılır.

Alüminyum levha standart ebatlar ve teorik ağırlıklar

Kalınlık (mm)	1000 × 2000 (kg)	1250 × 2500 (kg)	1500 × 3000 (kg)
0,50	2,70	4,22	6,07
1,00	5,40	8,44	12,14
1,50	8,10	12,66	18,21
2,00	10,80	16,88	24,28
2,50	13,50	21,10	30,35
3,00	16,20	25,32	36,42
4,00	21,60	33,76	48,56
5,00	27,00	42,20	60,70
6,00	32,40	50,64	72,84

8,00	43,20	67,52	97,12
10,00	54,00	84,40	121,40